

Specifiche Thecus N2310

1. Piattaforma hardware

Elemento	Spec.
Processore	AMCC APM 86491 800Mhz
Memoria sistema	512MB DDR3
Interfaccia LAN (PCI-e)	RJ-45x1: 10/100/1000 BASE-TX Auto MDI/MDI-X
Interfaccia USB	USB 2.0 host port x1 (posteriore x1) USB 3.0 host port x1 (posteriore x1)
Interfaccia disco	2 x SATA per interno
Alimentazione	Adattatore esterno 40W
Tasti	Tasto di alimentazione Tasto di copia USB Tasto di reset
Ambiente	Temperatura: 5°C - 40°C Umidità: 0 ~ 80% di umidità relativa (senza condensa)
Telaio	Base torre
Dimensioni (AxLxP)	135 x 97 x 207 (mm)/5.33 x 3.83 x 8.14 (in)
Carico	0.79(Kgs) / 1.74(lb)
Certificates	CE/FCC/C-Tick/VCCI/BSMI RoHS WEEE

2. Funzioni software

RAID	
Modalità RAID	RAID 0, 1 e JBOD
Ricostruzione automatica	Supportato
Hot-swap	Supportato
Disco	
Scansione blocco danneggiato	Supportato
Info SMART	Supportato
Test SMART	Supportato
Roaming disco	Supporta il roaming in base al volume su un altro N2310
Rete	
Configurazione	Indirizzo IP fisso, indirizzo IP dinamico
Protocolli trasporto	TCP/IP/AppleTalk
Protocolli file	SMB/CIFS, HTTP/HTTPS, FTP, AFP, NFS
TCP/IP	IPV6 & IPV4
Stato sistema	
Gestione syslog	Invio di syslog alle posizioni assegnate Funzione di server syslog per ricevere info log da altri sistemi
Accesso dati	
Supporto OS client	Windows XP e successivo Windows Server 2003 e successivo Mac OS X Linux
FTP	Server FTP integrato con controllo larghezza di banda
FTP sicuro	Server FTP sicuro integrato con controllo larghezza di banda
Gestione download	BT Transmission
Server stampante (IPP)	Supporta stampanti USB Supporta un'ampia gamma di stampanti IPP Client può gestire i task di stampa (elenco/cancella) tramite interfaccia utente web
Backup dati	
Backup dati incrementale client	Thecus Backup Utility

Data Burn	Creazione di immagini ISO e masterizzazione su disco ottico Creazione di immagini ISO Lettura da disco ottico a NAS
Mac OS X Time Machine	Supportato
Data Guard	Backup remoto/Backup locale
Gestione alimentazione	
Accensione/spegnimento programmati	Supportato
Gestione volume	
File system	EXT4
Supporto multimediale	
Server iTunes	Supporta AAC, MP3 con ID3 tag, WAV
Piczza!™ Photo Server (tramite modulo)	Supporta GIF, JPG (JPEG), BMP, PNG Supporta display EXIF Supporta gli slide show
Server multimediale	Supporta il protocollo di streaming UPnP AV
Autenticazione utente	
Utente locale	Supporta gli account utente incorporati
Gruppo locale	Supporta i gruppi di utenti incorporati
File system	
Tipo	Journaling File System
Lingua supportata	Supporto Unicode
Autorizzazione (ACL)	"Legge", "scrive" o "nega" i privilegi ai singoli utenti o gruppi in cartelle e sottocartelle
Quota utente	Supportato
Amministrazione	
Interfaccia utente	L'interfaccia utente basata su web supporta inglese, cinese tradizionale, cinese semplificato, giapponese, coreano, francese, tedesco, italiano, spagnolo, russo, polacco e portoghese
Programma utility(Intelligent NAS)	Installazione guidata di MS Windows Windows XP e successivo Windows Server 2003 e successivo Installazione guidata di Mac OS X
Notifica via e-mail	Invia messaggi di sistema tramite e-mail all'amministratore del sistema
DDNS**	Supporta una registrazione DDNS gratuita (ad esempio, xxx.thecuslink.com) (How-to)
Inoltro UPnP e porte	Supporta configurazione automatica in ambiente Intranet
Intelligent NAS	Andare all'URL definito per l'installazione automatica (install.thecus.com)
Applicazioni mobili (iOS/Android)	
T-Dashboard™	Monitoraggio e amministrazione mobile
T-OnTheGo™	Upload, download e streaming multimediale
Altro	
Cestino	Supportato
Disco web	Supportato

****Thecus ID & DDNS setup requirements: An ADSL or Cable modem and router (that supports configurable UPnP port forwarding or IGD).**